

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912976
Radgröße (gültig)	15.5 / 60 - 18
Marke	BKT
Profil	AT 621
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.575
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772531
Index, PR	141 A2, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2575
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,01
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	394
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2.871

Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010281
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15,7

---

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade