

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59912980       |
| Radgröße (gültig)                  | 16.0 / 70 - 20 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AS 504         |
| Felgenreöße (gültig)               | 14 x 20        |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung               | A2             |
| Felgenfarbe                        | Rot            |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.180          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712480             |
| Index, PR                    | 135 A8 / 147 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2180                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3075                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Laufriechung                 | Rechts                 |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 106,50                 |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Reifenbreite [mm]               | 408            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 487            |
| Abrollumfang [mm]               | 3.214          |
| Profiltiefe [mm]                | 31,0           |
| Stollenanzahl                   | 16x2           |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31610330     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.200          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,50           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VS H           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL3000        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ventilsitz                 | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |