

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912989
Radgröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,36
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712480
Index, PR	135 A8 / 147 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3075
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.214
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	16x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010330
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.875
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

---

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade