

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912993
Radgröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Marke	BKT
Profil	AW 705
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712471
Index, PR	151 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,47
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.155

Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060175
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.050
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15,7

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade