

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913071
Radgröße (gültig)	385 / 55 R 18
Marke	Alliance
Profil	601
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,89
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15285510
Index, PR	140 A8 / 140 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.686
Profiltiefe [mm]	17,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	133
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31210181
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade