

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913084
Radgröße (gültig)	365 / 70 R 18
Marke	Alliance
Profil	606
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,89
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15285030
Index, PR	146 A2 / 135 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	2180
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,75
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	440
Abrollumfang [mm]	2.902
Profiltiefe [mm]	22,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612155
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.650
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH

---

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade