

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913091
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 18
Marke	Alliance
Profil	608
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284901
Index, PR	153 A2 / 141 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,55
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	3.084
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612165
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade