

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59913093      |
| Radgröße (gültig)                  | 420 / 55 - 17 |
| Marke                              | BKT           |
| Profil                             | AS 504        |
| Felgenreöße (gültig)               | 13.00 x 17    |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205     |
| Bolzenlochausführung               | A2            |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.900         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711867             |
| Index, PR                    | 133 A8 / 145 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2060                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2900                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Laufrichtung                 | Rechts                 |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 70,06                  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Reifenbreite [mm]               | 430        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 407        |
| Abrollumfang [mm]               | 2.712      |
| Profiltiefe [mm]                | 19,8       |
| E-Ready                         | Nein       |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060076 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.000      |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25         |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.400      |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40         |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,50       |
| Hump                            | kein Hump  |
| Ventilschutz                    | VS H       |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig  |
| Felgenmaterial                  | Stahl      |
| RAL                             | RAL9006    |
| Hohlraumversiegelt              | Nein       |
| Anzahl Ablauflöcher             | 2          |
| Belüftungslöcher                | Nein       |
| Verschweißung beidseitig        | Nein       |
| Felgenzentrierung               | BZ         |
| Bolzenlochzahl                  | 6          |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5       |
| Ansenkung                       | Kugel      |
| Kugelansenkung [mm]             | R16        |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161        |

---

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b> | 205         |
| <b>Ventilsitz</b>                      | ALV         |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>      | 15.7        |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>            | Nein        |
| <b>Ventilausführung</b>                | Gummiventil |
| <b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>         | V2.03.3     |
| <b>Ventillänge [mm]</b>                | 43,0        |
| <b>Ventilwinkel [°]</b>                | gerade      |