

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913125 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 70 R 24 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Industrial 580 |
| Felgenreöße (gültig) | DW 16 L x 24 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 177,28 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15285321 |
| Index, PR | 164 A8 / 164 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5000 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 5000 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready | Nein |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 505 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 600 |
| Abrollumfang [mm] | 3.900 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39122900 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.080 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/meherteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |