

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913250
Radgröße (gültig)	16.5 / 85 - 24
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreiße (gültig)	DW 13 L x 24
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,91
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712498
Index, PR	155 A8 / 168 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5600
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	591
Abrollumfang [mm]	3.837
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	17x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 69122068
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade