

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913260 |
| Radgröße (gültig) | 12.4 - 24 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 357 |
| Felgenreiße (gültig) | W 10 x 24 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | B2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.800 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 81,32 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15222197 |
| Index, PR | 129 A8, 12 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1850 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| TL/TT | TT |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 315 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 533 |
| Abrollumfang [mm] | 3.461 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 63035201 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.100 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/meherteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |

| | |
|----------------------------|------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |