

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913260
Radgröße (gültig)	12.4 - 24
Marke	Alliance
Profil	357
Felgenreiße (gültig)	W 10 x 24
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,32
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15222197
Index, PR	129 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,50
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	534,00
Abrollumfang [mm]	3.496
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 63035201
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7