

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913278
Radgröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712480
Index, PR	135 A8 / 147 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3075
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Laufriechung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,30
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.214
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610347
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.330
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade