

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913295
Radgröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212575
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,54
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	455
Abrollumfang [mm]	3.153
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612601
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.375
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade