

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913301
Radgröße (gültig)	500 / 45 R 20
Marke	Alliance
Profil	381
Felgenreöße (gültig)	16 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.125
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,01
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216080
Index, PR	145 A8 / 157 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	2900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4125
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	502
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412
Abrollumfang [mm]	2.877
Profiltiefe [mm]	14,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610392
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade