

RÄDER

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913310 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 45 - 22.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 328 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212575 |
| Index, PR | 142 A8 / 154 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2650 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3750 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 123,42 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 500 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 455 |
| Abrollumfang [mm] | 3.153 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31612601 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.375 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,60 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.20.1 |
| Ventillänge [mm] | 41,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |