

## RÄDER

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Räder              |
| Artikelnummer        | 59913313           |
| Radgröße (gültig)    | 500 / 45 - 22.5    |
| Marke                | Alliance           |
| Profil               | Flotation 328      |
| Felgenreöße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge      | 6/161/205          |
| Bolzenlochausführung | A2                 |
| Einpresstiefe [mm]   | -95                |
| Felgenfarbe          | Silber             |
| Felgenserie          | Profiline          |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212575             |
| Index, PR                    | 142 A8 / 154 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2650                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3750                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 128,40                 |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Reifenbreite [mm]            | 500                    |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 455                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.153                         |
| Profiltiefe [mm]                | 25,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30812613                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.375                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,60                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |
| Ventilausführung                | Gummiventil                   |

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ventillänge [mm] | 55,0   |
| Ventilwinkel [°] | gerade |

---