

## RÄDER

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                        | Räder               |
| Artikelnummer                      | 59913328            |
| Radgröße (gültig)                  | 500 / 60 - 22.5     |
| Marke                              | Alliance            |
| Profil                             | Flotation 331       |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205           |
| Bolzenlochausführung               | A2                  |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                 |
| Felgenserie                        | Profiline           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.375               |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                  |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212582             |
| Index, PR                    | 151 A8 / 163 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3450                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4875                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Laufrichtung                 | Links                  |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 130,29                 |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm]                   | 503                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]         | 519                           |
| Abrollumfang [mm]                   | 3.472                         |
| Profiltiefe [mm]                    | 39,0                          |
| E-Ready                             | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge         | • 31612652                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]         | 5.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]     | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]         | 4.375                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]     | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]        | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]             | 3,20                          |
| Antriebsart                         | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                                | TH2                           |
| Ein-/mehrteilig                     | einteilig                     |
| Felgenmaterial                      | Stahl                         |
| Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung) | Sapphire Grey                 |
| Hohlraumversiegelt                  | Nein                          |
| Belüftungslöcher                    | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig            | Nein                          |
| Felgenzentrierung                   | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                    | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]          | 21.5                          |
| Ansenkung                           | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]                 | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]           | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]     | 205                           |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ventilsitz                 | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |