

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913386
Radgröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212598
Index, PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3075
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,21
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	550

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	476
Abrollumfang [mm]	3.175
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060353
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade