

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913462
Radgröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Marke	Nokian
Profil	Nordman Forest TRS L-2
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-85
Felgenfarbe	Gelb
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17415027
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	228,94

ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	710
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	539
Dynamischer Halbmesser [mm]	563
Abrollumfang [mm]	3.537
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060449
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS V
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL1004
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø16 mm
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36

---

<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	27
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	281
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein