

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913462
Radgröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Marke	Nokian
Profil	Nordman Forest TRS L-2
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-85
Felgenfarbe	Gelb
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	228,94
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



nokian[®]
TYRES

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17415027
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	3450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TT

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	710
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	539
Dynamischer Halbmesser [mm]	563
Abrollumfang [mm]	3.537
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060449
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL1004

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSV
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø16 mm
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7