

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913519
Radgröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,14
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212638
Index, PR	158 D / 157 E, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	4125
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	520
Abrollumfang [mm]	3.450
Profiltiefe [mm]	25,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000601
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade