

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913531 |
| Radgröße (gültig) | 600 / 50 R 22.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 390 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 20.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | +60 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.300 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 80 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215566 |
| Index, PR | 166 F |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5300 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 80 |
| Karkasseneigenschaften | All-Steel |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 209,81 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Reifenbreite [mm] | 585 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 539 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm] | 3.510 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39122847 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 7.070 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.450 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 80 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | TH2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |