

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913540
Radgröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	398
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216303
Index, PR	164 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Karkasseneigenschaften	All-Steel POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,15
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	620
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	541

Abrollumfang [mm]	3.605
Profiltiefe [mm]	30,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060411
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1

Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade
