

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913541
Radgröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	398
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,23
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Alligator



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216303
Index, PR	164 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	All-Steel POR
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	620
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	541
Abrollumfang [mm]	3.605
Profiltiefe [mm]	30,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060411
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038

	• 44500020
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade