

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913561
Radgröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	380
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215580
Index, PR	164 J
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,86
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	608

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3.611
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612685
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Anzahl Zusatzlöcher	10
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade