

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913569
Radgröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216241
Index, PR	159 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Laufrichtung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	168,28
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	600

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	532
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.470
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060413
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade