

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913750
Radgröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,51
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715139
Index, PR	172 A8 / 161 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4625
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	543
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.760
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	374
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30812620
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade