

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913831 |
| Radgröße (gültig) | 16.5 / 85 - 28 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 324 |
| Felgenreöße (gültig) | DW 15 L x 28 |
| Anschluss Felge | 10/176/225 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | +80 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.375 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15222490 |
| Index, PR | 163 A6 / 159 A8, 12 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4875 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 30 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 4375 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Karkasseneigenschaften | HD |
| Laufrichtung | Rechts |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 157,94 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 417 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 626 |
| Abrollumfang [mm] | 4.130 |
| Profiltiefe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39123022 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 13.715 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 12.069 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | mit Knurling |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 176 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |