

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913831
Radgröße (gültig)	16.5 / 85 - 28
Marke	Alliance
Profil	324
Felgengröße (gültig)	DW 15 L x 28
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+80
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	157.94
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15222490
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TT

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	417
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	626
Abrollumfang [mm]	4.130
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123022
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.715
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	12.069
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7