

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913837
Radgröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 30.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	5.800
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715234
Index, PR	169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	294,75
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	605
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	681

Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.495
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.540
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade