

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913850
Radgröße (gültig)	850 / 50 - 30.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 28.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	9.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	359,73
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15213612
Index, PR	174 A8 / 186 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	6700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	9500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	720
Abrollumfang [mm]	4.790
Profiltiefe [mm]	25,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060852
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.700
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade