

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913866
Radgröße (gültig)	750 / 60 - 30.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 30.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.620
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15213575
Index, PR	179 B / 172 D, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	7750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit 2 [kg]	6300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	339,63

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	720
Abrollumfang [mm]	4.790
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013121
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.220
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade