

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913879
Radgröße (gültig)	850 / 50 - 30.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 28.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	9.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712950
Index, PR	174 A8 / 186 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	6700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	9500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	371,28
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	850

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.935
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	40x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060852
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.700
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade