

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59913932 |
| Radgröße (gültig) | 30.5 L R 32 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 390 |
| Felgenreöße (gültig) | TW 27 B x 32 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 8.250 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 50 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 426,29 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215830 |
| Index, PR | 181 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 8250 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 790 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 805 |
| Abrollumfang [mm] | 5.431 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 1.073 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32013513 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 13.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 10.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |