

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913932
Radgröße (gültig)	30.5 L R 32
Marke	Alliance
Profil	390
Felgenreöße (gültig)	TW 27 B x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	426,29
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215830
Index, PR	181 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	8250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	805
Abrollumfang [mm]	5.431
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.073
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013513
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade