

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 59913939           |
| Radgröße (gültig)                  | VF 650 / 60 R 26.5 |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | Agriflex 389 +     |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 20.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]                 | -100               |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Felgenserie                        | Profiline+         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 6.700              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215736   |
| Index, PR                    | 174 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 6700         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |
| Antistatisch                 | Nein         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 257,91       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106      |
| Reifenbreite [mm]            | 665          |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 622            |
| Abrollumfang [mm]               | 4.390          |
| Profiltiefe [mm]                | 26,0           |
| Stollenanzahl                   | 22x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 469,5          |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32012877     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 10.200         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 7.500          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,80           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | H2             |
| Ventilschutz                    | VS H           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Knurling                        | ohne Knurling  |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 10             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36      |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27             |

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ansenkung                       | Kugel       |
| Kugelansenkung [mm]             | R18         |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281         |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335         |
| Ventilsitz                      | ALV         |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7        |
| Vormontiertes Ventil            | Nein        |
| Ventilausführung                | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]                | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]                | gerade      |