

## RÄDER

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                        | Räder            |
| Artikelnummer                      | 59913948         |
| Radgröße (gültig)                  | VF 800 / 60 R 32 |
| Marke                              | Alliance         |
| Profil                             | Agriflex 389 +   |
| Felgenreöße (gültig)               | TW 27 B x 32     |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335       |
| Bolzenlochausführung               | B3               |
| Felgenfarbe                        | Silber           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 12.240           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 432,21           |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein             |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215819   |
| Index, PR                    | 188 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 10000        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80         |
| TL/TT                        | TL           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 800            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 778            |
| Abrollumfang [mm]               | 5.465          |
| Profiltiefe [mm]                | 26,0           |
| Stollenanzahl                   | 28x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 877,5          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32013515     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 13.300         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 10.000         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R18            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig              | einteilig     |
| Hump                         | kein Hump     |
| Hohlraumversiegelt           | Nein          |
| Knurling                     | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig     | Nein          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039    |
| Vormontiertes Ventil         | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein          |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7          |
| Ventilausführung             | Gummiventil   |
| Ventillänge [mm]             | 55,0          |
| Ventilwinkel [°]             | gerade        |