

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913952
Radgröße (gültig)	800 / 65 R 32
Marke	Alliance
Profil	360
Felgenreöße (gültig)	TW 27 B x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	8.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226767
Index, PR	181 A8 / 178 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	8250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	7500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	800

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	825
Abrollumfang [mm]	5.533
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	868
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013515
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade