

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913974
Radgröße (gültig)	520 / 85 R 46
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Felgenreöße (gültig)	DW 16 x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726472
Index, PR	173 A8 / 173 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	430,01
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	516

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	964
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.310
Profiltiefe [mm]	56,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	594
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123003
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.980
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade