

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913978
Radgröße (gültig)	520 / 85 R 46
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Felgenreöße (gültig)	DW 18 L x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-75
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15227430
Index, PR	173 A8 / 169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	440,73
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	542

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.284
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	580
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123142
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Oberflächenbehandlung	SB
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade