

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914302
Radgröße (gültig)	23.1 - 26
Marke	BKT
Profil	TR 387
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 26
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772440
Index, PR	164 A6, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,07
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	592
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690

Abrollumfang [mm]	4.688
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010402
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade