

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59914303 |
| Radgröße (gültig) | 23.1 - 26 |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 387 |
| Felgenreöße (gültig) | DW 20 A x 26 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 30 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772440 |
| Index, PR | 164 A6, 12 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5000 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 30 |
| Karkasseneigenschaften | HD |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 230,07 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 592 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 690 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm] | 4.688 |
| Profiltiefe [mm] | 27,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32010404 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.400 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 30 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,70 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |

| | |
|----------------------|-------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 55,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |