

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914356
Radgröße (gültig)	800 / 60 R 32
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Felgenreöße (gültig)	TW 27 B x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	9.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715269
Index, PR	185 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	9250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	467,94
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	817

Abrollumfang [mm]	5.454
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013512
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	12.240
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade