

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59914399 |
| Radgröße (gültig) | 710 / 35 R 22.5 |
| Marke | Nokian |
| Profil | Country King |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | +50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 4.125 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 65 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 216,58 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



nokian[®]
TYRES

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 17415550 |
| Index, PR | 157 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4125 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Laufrichtung | Rechts |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 712 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 484 |
| Abrollumfang [mm] | 3.248 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 345 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060455 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 8.150 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 6.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| VentilAusführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |