

## RÄDER

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                         | Räder               |
| Artikelnummer                       | 59914403            |
| Radgröße (gültig)                   | 560 / 45 R 22.5     |
| Marke                               | Nokian              |
| Profil                              | Country King        |
| Felgenreöße (gültig)                | AG 16.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge                     | 10/281/335          |
| Bolzenlochausführung                | A3                  |
| Einpresstiefe [mm]                  | -50                 |
| Felgenfarbe                         | Silber              |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 3.550               |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 65                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 134,14              |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)       | Nein                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein                |



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 17415555 |
| Index, PR                    | 152 D      |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3550       |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00       |
| TL/TT                        | TL         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |
| E-Ready                      | Nein       |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Karkasseneigenschaften          | Steel Belted                  |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | nicht notwendig               |
| Reifenbreite [mm]               | 564                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 474                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.280                         |
| Reifeninhalt 75% [litr.]        | 265                           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30812681                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | TH2          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |