

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914413
Radgröße (gültig)	710 / 35 R 22.5
Marke	Nokian
Profil	Country King
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.125
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,58
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



nokian[®]
TYRES

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17415550
Index, PR	157 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4125
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	484
Abrollumfang [mm]	3.248
Reifeninhalt 75% [ltr.]	345
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012784
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.640
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade