

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914426
Radgröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Marke	Nokian
Profil	CT
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline+HD
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17415700
Index, PR	177 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	HD Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	308,59
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	645

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4.247
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013803
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade