

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59914448 |
| Radgröße (gültig) | 600 / 60 R 30.5 |
| Marke | Nokian |
| Profil | CT |
| Felgenreöße (gültig) | AG 20.00 x 30.5 H2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -100 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline+ |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 6.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 17415920 |
| Index, PR | 173 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 6500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 329,40 |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm] | 610 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 681 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Abrollumfang [mm] | 4.570 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 420 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32013101 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 9.660 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.100 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |

| | |
|--|--------------|
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |