

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 59914451           |
| Radgröße (gültig)                  | 560 / 60 R 22.5    |
| Marke                              | Nokian             |
| Profil                             | CT                 |
| Felgenreiße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]                 | -100               |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Felgenserie                        | Profiline+         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.150              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |



## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 17415850      |
| Index, PR                    | 165 D           |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5150            |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65              |
| Karkasseneigenschaften       | HD Steel Belted |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 186,92          |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm]            | 560             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 555                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.811                         |
| Profiltiefe [mm]                | 22,0                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 295                           |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31612674                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.010                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.150                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 5,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochzahl                  | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil            | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]                | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]                | gerade       |